



15

Spazio Legno

Via Treviso, 88

30037 - Scorzè (VE)

Tel. 041-5841471

Fax. 041-5847787

P.Iva - C.F. 03978700270

www.spazio-legno.com

info@spazio-legno.com

Riferimento alla DoP: **4/2**

Pavimento di legno a 3 strati linea **NOESIS "VULCANI"** mod. **MAXI TAVOLA**
18x120/280x1000/2900 mm

Cartella di legno nobile di Rovere da **8 mm** di spessore

Strato di supporto in multistrato di betulla da **6,5 mm** di spessore

Strato di contro-bilanciatura in cartella di abete da **3,5 mm** di spessore

N.B.: La superficie calpestabile si presenta irregolare, l'accostamento di ogni singolo elemento può evidenziare scalibrature. Per effetto di quanto sopra riportato, in alcuni punti dell'elemento, lo strato nobile può raggiungere anche 4 mm. Presenza di tavole corte.

(classe d'aspetto in accordo alla norma UNI EN 13489:2004)

Finitura: **VERNICIATO**

Prodotto 100% in Italia

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	NORMA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco - <i>massa volumica media minima</i> - <i>spessore complessivo minimo</i> - <i>condizione di utilizzo finale</i>	$D_{fl} - s1$	UNI EN 14342:2013
Rilascio di formaldeide	E1	
Contenuto di pentaclorofenolo	< 5 ppm	
Resistenza a rottura	NPD	
Scivolosità	NPD	
Resistenza termica	0,123 m ² K/W	
Durabilità biologica	CLASSE 1	

PRODOTTO DA COSTRUZIONE	NORMA ARMONIZZATA DI RIFERIMENTO	USO PREVISTO
Pavimentazione di legno	UNI EN 14342:2013	Per utilizzo interno