



N° UNI-EN 14342

**Spazio Legno srl Unipersonale**  
 Via Treviso, 88 30037 - Scorzè (VE)  
 Tel. 041-5841471 Fax. 041-5841763  
 P.Iva - C.F. 03978700270  
[www.spazio-legno.com](http://www.spazio-legno.com) ; [info@spazio-legno.com](mailto:info@spazio-legno.com)

Riferimento alla DoP : **8/5**

Pavimento di legno a 2 strati linea **NOESIS** modello **TAVOLA**  
 15 x 130/200 x 1000/2400 mm  
 Cartella di legno nobile di **NOCE EUROPEO** da **4,2 mm** di spessore  
 Strato di contro-bilanciatura in multistrato di betulla da **10,8 mm** di spessore  
 (classe d'aspetto "Libera" in accordo alla norma UNI EN 13489:2004)  
 Finitura: **VERNICIATO**

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	NORMA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco : - <i>massa volumica media minima</i> - <i>spessore complessivo minimo</i> - <i>condizione di utilizzo finale</i>	C <sub>fi</sub> - s1	UNI EN 14342:2013
Rilascio di formaldeide	E1	
Contenuto di pentaclorofenolo	< 5 ppm	
Resistenza a rottura	NPD	
Scivolosità	NPD	
Resistenza termica	0,105 m <sup>2</sup> K/W	
Durabilità biologica	CLASSE 1	

PRODOTTO DA COSTRUZIONE	NORMA ARMONIZZATA DI RIFERIMENTO	USO PREVISTO
Pavimentazione di legno	UNI EN 14342:2013	Per utilizzo interno

## Le scelte

Spazio Legno Srl, per la scelta dei propri pavimenti in legno, applica la normativa Europea ( **UNI-EN 13489** ), che prevede delle selezioni ben precise per quanto riguarda la classificazione dei pavimenti in legno, applica quanto previsto dalla “**classe libera**” .

### **1° GRADO:**

Fibratura dritta, deviata e fiamma tornante. Possibili leggere variazioni cromatiche, presenza di nodini o gruppi di nodini del diametro massimo di 10 mm.

### **2° GRADO :**

Fibratura dritta, deviata e fiamma tornante. Presenza di nodi o gruppi di nodi sani o adeguatamente stuccati del diametro fino a 40mm.. Presenza di variazioni cromatiche. Possibile presenza di piccole crepe non passanti o comunque adeguatamente stuccate.

### **3° GRADO :**

Fibratura dritta, deviata, fiamma tornante senza limiti. Forti variazioni cromatiche. Presenza di nodi o gruppi di nodi anche superiori a 40 mm., adeguatamente stuccati. Presenza di crepe aperte o stuccate, possibili tracce di alborno sano o cuore. Alterazione biologica non consentita ad eccezione dei fori neri da insetti.

### **UNICA RUSTICA :**

Forti variazioni cromatiche. Presenza di nodi o gruppi di nodi anche superiori a 40 mm., adeguatamente stuccati. Presenza di crepe aperte o stuccate, possibili tracce di alborno sano o cuore. Alterazione biologica non consentita ad eccezione dei fori neri da insetti.

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n. 8/5**  
**( Rev. 1 del 01/09/2019 )**

1	Codice di identificazione unico del prodotto Pavimento di legno a 2 strati linea <b>NOESIS mod. TAVOLA</b> 15 x 130/200 x 1000/2400 mm Cartella di legno nobile di Noce Europeo da <b>4,2 mm</b> di spessore Strato di contro-bilanciatura in multistrato di betulla da <b>10,8 mm</b> di spessore (classe d'aspetto "Libera" in accordo alla norma UNI EN 13489:2004) Finitura: <b>VERNICIATO</b>						
	Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante						
2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODOTTO DA COSTRUZIONE</th> <th>NORMA ARMONIZZATA DI RIFERIMENTO</th> <th>USO PREVISTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pavimentazione di legno</td> <td>UNI EN 14342:2013</td> <td>Per utilizzo interno</td> </tr> </tbody> </table>	PRODOTTO DA COSTRUZIONE	NORMA ARMONIZZATA DI RIFERIMENTO	USO PREVISTO	Pavimentazione di legno	UNI EN 14342:2013	Per utilizzo interno
	PRODOTTO DA COSTRUZIONE	NORMA ARMONIZZATA DI RIFERIMENTO	USO PREVISTO				
Pavimentazione di legno	UNI EN 14342:2013	Per utilizzo interno					
Riferimenti del fabbricante <b><u>(ai sensi dell'art. 11, par. 5 Regolamento UE n. 305/2011)</u></b>  <b>Spazio Legno srl Unipersonale</b> Via Treviso, 88 30037 - Scorzè (VE) Tel. 041-5841471 Fax. 041-5841763 P.Iva - C.F. 03978700270							
4	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione <u>(di cui all'allegato V del Regolamento UE n. 305/2011)</u>						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODOTTO DA COSTRUZIONE</th> <th>SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DI PRESTAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pavimentazione di legno</td> <td align="center">4</td> </tr> </tbody> </table>	PRODOTTO DA COSTRUZIONE	SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DI PRESTAZIONE	Pavimentazione di legno	4		
PRODOTTO DA COSTRUZIONE	SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DI PRESTAZIONE						
Pavimentazione di legno	4						
Il fabbricante effettua: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il controllo di produzione in fabbrica (FPC)</li> <li>• Il laboratorio di prova notificato determina il prodotto tipo in base a prove di tipo (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto.</li> </ul>							

5	<table border="1"> <tr> <td><b>ORGANISMO NOTIFICATO</b></td> <td>CATAS SPA</td> <td>t2i</td> </tr> <tr> <td><b>N° DI NOTIFICA (Notified Body)</b></td> <td>1937</td> <td>1600</td> </tr> </table>	<b>ORGANISMO NOTIFICATO</b>	CATAS SPA	t2i	<b>N° DI NOTIFICA (Notified Body)</b>	1937	1600												
	<b>ORGANISMO NOTIFICATO</b>	CATAS SPA	t2i																
<b>N° DI NOTIFICA (Notified Body)</b>	1937	1600																	
6	<u>Prestazioni dichiarate :</u>																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CARATTERISTICHE ESSENZIALI</th> <th>PRESTAZIONE</th> <th>NORMA ARMONIZZATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Reazione al fuoco :  - <i>massa volumica media minima: 500 kg/m<sup>3</sup></i>  - <i>spessore complessivo minimo: 8 mm</i>  - <i>condizione di utilizzo finale: incollato al supporto</i> </td> <td> <b>C<sub>fl</sub>-s1</b> </td> <td rowspan="7" style="text-align: center; vertical-align: middle;">UNI EN 14342:2013</td> </tr> <tr> <td>Rilascio di formaldeide</td> <td>E1</td> </tr> <tr> <td>Contenuto di pentaclorofenolo</td> <td>&lt; 5 ppm</td> </tr> <tr> <td>Resistenza a rottura</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Scivolosità</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Resistenza termica (m<sup>2</sup> K/W)</td> <td>0,105</td> </tr> <tr> <td>Durabilità biologica</td> <td>CLASSE 1</td> </tr> </tbody> </table>	CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	NORMA ARMONIZZATA	Reazione al fuoco : - <i>massa volumica media minima: 500 kg/m<sup>3</sup></i> - <i>spessore complessivo minimo: 8 mm</i> - <i>condizione di utilizzo finale: incollato al supporto</i>	<b>C<sub>fl</sub>-s1</b>	UNI EN 14342:2013	Rilascio di formaldeide	E1	Contenuto di pentaclorofenolo	< 5 ppm	Resistenza a rottura	NPD	Scivolosità	NPD	Resistenza termica (m <sup>2</sup> K/W)	0,105	Durabilità biologica	CLASSE 1
	CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	NORMA ARMONIZZATA																
	Reazione al fuoco : - <i>massa volumica media minima: 500 kg/m<sup>3</sup></i> - <i>spessore complessivo minimo: 8 mm</i> - <i>condizione di utilizzo finale: incollato al supporto</i>	<b>C<sub>fl</sub>-s1</b>	UNI EN 14342:2013																
	Rilascio di formaldeide	E1																	
	Contenuto di pentaclorofenolo	< 5 ppm																	
	Resistenza a rottura	NPD																	
	Scivolosità	NPD																	
Resistenza termica (m <sup>2</sup> K/W)	0,105																		
Durabilità biologica	CLASSE 1																		
<p>La prestazione del prodotto linea <b>NOESIS</b> mod. <b>TAVOLA 4,2 mm</b> è conforme a quanto dichiarato nella tabella. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione secondo quanto prescritto dal Regolamento UE n. 305/2011.</p>																			
7	<b>Spazio Legno srl Unipersonale</b> Via Treviso, 88 30037 - Scorzè (VE) Tel. 041-5841471 Fax. 041-5841763 P.Iva - C.F. 03978700270																		
8	Scorzè, 01/09/2019  Legale Rappresentante Sig. Vedovato Davide	Firma del Legale Rappresentante 																	